

ONDERVLOER

VOOR PVC-CLICK

YELLOW-LINE PU HD HEAT

Kwaliteit	Yellow-line PU HD heat
Materiaal	PU, mineralen, PE folie
Materiaaldikte (mm)	1,4
Afmeting (cm)	850 x 100
Pak/rol inhoud	8,5 m²

De Yellow-line PU HD heat ondervloer is speciaal ontwikkeld voor PVC vloeren voorzien van een click-systeem.

De lage warmteweerstand maakt deze ondervloer zeer geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.

De hoge drukweerstand van deze ondervloer zorgt voor een goede ondersteuning van het click-systeem.

Ook heeft deze ondervloer prima geluidsisolerende eigenschappen.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_w IS
Reflectie(loop)geluid (RWS)

PVC-click 14 dB ΔL_w
PVC-click 6%



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor vloerkoeling
Warmtedoorlaatweerstand (R m²K/W)

ja
ja
0,003



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa

0,45
400



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥ 75 m

>75m



BRAND

Brandklasse

Bfl -S1

VERWERKING

De basisvloer dient vlak, droog en schoon te zijn voor installatie van deze ondervloer.

Plaats deze ondervloer met de foliezijde naar boven.

De naden tussen de andere delen van deze ondervloer dienen met aluminiumtape aan elkaar te worden bevestigd.

Er dient bij installatie op een vloer met vloerverwarming en/of vloerkoeling condensbewaking aanwezig te zijn.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC
PRO

Artikelnummer
4933133019



8 717003 364757 >

Scan deze **QR**
voor meer info.

