

TAPIJT-ONDERVLOERPLATEN

VOOR TAPIJT EN TAPIJTTEGELS

OLIVE-PACK

Materiaal	Zachtboard
Materiaaldikte (mm)	7
Afmeting (cm)	plaat 79 x 59
Pak inhoud	(20 panelen) 9,32 m ²
Densiteit (kg/m ³)	285
Gewicht (kg/m ²)	2,0

Houtvezel plaat FSC-gecertificeerd. De ideale ondervloerplaat voor tapijt. Unieke Biboard-technologie. De uiterst harde bovenlaag zorgt voor een stevige basis voor uw tapijt terwijl de zachtere onderlaag zorg draagt voor maximale egalisatie. Ook geschikt voor tapijttegels.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_w IS

21 dB



THERMISCHE WAARDE

Warmtedoorlaatweerstand (R m²K/W)

0,100



BRAND

Brandklasse

E



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm

Kortstondige belasting (CS 10) \geq kPa

Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa

Dynamische belasting (DL) ≥ 10.000

Bescherming tegen schokbelasting RLB ≥ 50 cm

3 mm

≥ 150 kPa

≥ 50 kPa

≥ 150.000

> 180

ADVIES

Laat de Olive-Pack 24 uur in gesloten verpakking voor installatie acclimatiseren. De vloer dient blijvend droog en schoon te zijn.

Houd rondom obstakels en langs de wand 7 mm ruimte vrij.

Bij verlijming altijd zorgen voor dubbelzijdige verlijming.

Ook kunt u kiezen voor installatie volgens de spanmethode.

Houd ook 7 mm ruimte vrij tussen de vloerplaat en de spanlatten.

Voorkom dat de naden van het tapijt gelijk komen te liggen met de naden van de ondervloer.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC PRO

Artikelnummer
4944250419



8 717003 314813 >

Scan deze QR
voor meer info.



CC PRO

TAPIJT-ONDERVLOER-
PLATEN

VOOR TAPIJT

OLIVE-PACK



8 717003 314813 >