

ONDERVLOER

VOOR KLIK PVC

GOLD-PACK 10 dB

Kwaliteit	Gold-Pack 10 dB
Materiaal	XPS/PET
Materiaaldikte (mm)	1,5
Afmeting (cm)	850 x 118
Pak inhoud	10,03 m²

De Gold-Pack 10 dB is door zijn extreem hoge densiteit zeer geschikt voor Klik-PVC-vloeren. Een PVC-vloer voorzien van een kliksysteem heeft een harde en antislip ondervloer nodig. De Gold-Pack 10 dB heeft die eigenschappen als geen ander, wat de klikverbinding van de vloer extra stevigheid geeft.

Daarnaast heeft de Gold-Pack 10 dB contactgeluidverbetering. Hierdoor kunt u de vloer prima plaatsen in een appartement of verdiepingsvloer.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_{in}
Contactgeluidverbetering $\Delta L_{w IS}$

klik PVC **10 dB**
klik PVC **19 dB**



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met:
Geschikt voor vloerkoeling met:
Warmtedoorlaatweerstand ($R \text{ m}^2\text{K/W}$)

klik PVC **Ja**
klik PVC **Ja**
0,04



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5 \text{ mm}$

1 mm

Kortstondige belasting (CS):

MMFA-klasse 1 - op HDF drager $\geq 10 \text{ kPa}$ **400**
MMFA-klasse 2 en 3 - zonder HDF drager $\geq 200 \text{ kPa}$ **400**

Statische belasting (CC):

MMFA-klasse 1 - op HDF drager $\geq 2 \text{ kPa}$ **25**
MMFA-klasse 2 en 3 - zonder HDF drager $\geq 10 \text{ kPa}$ **25**

Statische belasting (DL) Cycles ≥ 10.000 **250.000**



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) $\geq 75\text{m}$

> 75m



BRAND

Brandklasse

Efl

ADVIES

Plaats de gouden foliezijde naar boven, verwijder de schutfolie van de overlap en druk het goed aan. In combinatie met vloerverwarming en of vloerkoeling alleen plaatsen wanneer er condensbewaking aanwezig is.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC
PRO

Artikelnummer
4929130519



8 717003 313229 >

Scan deze **QR**
voor meer info.

